



Especificação Técnica: Rev00 (12/2019)

**Cód. SPK-001 e SPK-001-10****Benefícios e Características**

A linha **Speak-ON** é utilizada para conexão entre caixas acústicas e amplificadores, oferecendo uma ligação altamente confiável e com sistema de bloqueio. Eles apresentam contatos sólidos com parafusos nos terminais, incluindo proteção para a veia do cabo e possibilidade de solda.

- Apenas 3 peças, fáceis de montar
- Sistema de travamento fácil e extremamente preciso "Quick Lock"
- 1 peça de alívio de tensão e bucha para cabos de Ø 7,0 a 14,5 mm
- Corrente máx. de 50 A para sinais de áudio, com ciclo de trabalho em 50%
- Design ergonômico e prático
- Configuração em 4 polos (1+/1- e 2+/2-)
- Materiais de alto impacto - duradouros e confiáveis (ex.: POM)

**Informações Técnicas**

Produto	
<b>Código do Produto</b>	SPK-001 ou SPK-001-10 (unitário ou c/ 10 peças)
<b>Descrição</b>	Conector Som Speak(m) Linha 4 polos (Linha DLK)
<b>Tipo de conexão</b>	Speak-ON macho
Características Mecânicas	
<b>Número de conexões</b>	> 5000
<b>Conexão dos fios do cabo</b>	Por parafusos (M4)/ solda
<b>Bitolas recomendadas máx.</b>	4,0mm <sup>2</sup> /6,0mm <sup>2</sup> (por parafusos/solda)
<b>Classe de proteção</b>	IP40
<b>Faixa de temperatura</b>	-30°C a +80°C
<b>Dimensões</b>	Ø27mm C: 70,0mm
<b>Massa</b>	40 gramas
Características Elétricas	
<b>Resistência de contato típica</b>	≤ 3 mΩ
<b>Corrente nominal por contato</b>	25 A (regime contínuo)
<b>Tensão nominal</b>	< 250 VAC
<b>Tensão máx. no dielétrico</b>	4,0 kVDC (pico)
<b>Contatos</b>	Banho de prata (~4µm)
<b>Atenção</b>	Não é recomendado para conexão de alimentação AC

