



Especificação Técnica: Rev00 (12/2019)

Cód. SPK-003 e SPK-003-10

Benefícios e Características

Linha **speakON** de conectores com 4 polos para chassi, flange preta em formato “D”, furos escareados e abas planas de 4,5mm.

Os conectores Speak-ON de painel modelo chassi, são muito utilizados para interconexões de entre amplificadores e rack de potência. Eles apresentam um sistema de travamento metálico, fazendo contato apenas quando totalmente travado. São robustos, versáteis e fáceis de instalar.

- Sistema de travamento simples e preciso
- Corrente máx. de 50 A para sinais de áudio, com ciclo de trabalho em 50%
- Design ergonômico e prático
- Configuração em 4 polos (1+/1- e 2+/2-)
- Termoplástico preto reforçado com fibra de vidro, tornando-o extremamente robusto e confiável

Informações Técnicas

Produto	
Código do Produto	SPK-003 ou SPK-003-10 (unitário ou c/ 10 peças)
Descrição	Conector Som Speak(f) Painel Quadrado 4 Polos (Linha DLK)
Tipo de conexão	SpeakON fêmea (painel quadrado formato “D”)
Características Mecânicas	
Número de conexões	> 5000
Conexão dos fios do cabo	Por solda ou terminais
Bitolas recomendadas máx.	4,0mm ² /6,0mm ²
Classe de proteção	IP54
Faixa de temperatura	-30°C a +80°C
Dimensões	Figura “D”: A:31 x L:26mm e C: 34mm
Massa	12 gramas
Características Elétricas	
Resistência de contato típica	≤ 3 mΩ
Corrente nominal por contato	30 A (regime contínuo)
Tensão nominal	< 250 VAC
Tensão máx. no dielétrico	4,0 kVDC (pico)
Contatos	Flash de prata (~4μm)
Atenção	Não é recomendado para conexão de alimentação AC

