



Especificação Técnica: Rev00 (12/2019)

Cód. XLR-001-10 e XLR-001-100**Benefícios e Características**

Corpo robusto resistente a impacto, conexão em pino de latão maciço banhado a prata.

- Contato adicional por pressão para um melhor aterramento do corpo metálico
- Corpo traseiro que oferece proteção a tensões de flexão do cabo
- Design ergonômico e prático

Informações Técnicas

Produto	
Código do Produto	XLR-001-10 e XLR-001-100 (c/ 10 ou 100 peças)
Descrição	Conector Som XLR(m) 3 Polos (Linha DLK)
Tipo de conexão	XLR macho linha
Características Mecânicas	
Cabo	Ø 4.0 – Ø 8.0 mm
Número de conexões	> 1000
Conexão dos fios do cabo	Por solda
Bitolas recomendadas máx.	2,5mm ² / 14 AWG
Travamento	Trava no corpo traseiro
Classe de proteção	IP40
Faixa de temperatura	-30°C a +80°C
Dimensões	Ø: 19 x C: 70,2mm
Massa	30 gramas
Características Elétricas	
Capacitância entre os contatos	≤ 8 pF
Resistência de contato	≤ 5 mΩ
Corrente nominal por contato	13,0 A
Tensão nominal	< 50 V
Tensão máx. no dielétrico	1,5 kVDC
Contatos	Banho de prata (~2µm)

