



Especificação Técnica: Rev00 (12/2019)

Cód. XLR-006-10

Benefícios e Características

Design robusto, série de montagem em painel XLR universal com corpo metálico em formato "D". Este modelo da série de conectores XLR DLK fêmea atendem várias aplicações como medusas, painéis frontais e traseiros de equipamentos de áudio, caixas acústicas, amplificadores e mesas de som.

- Contato fêmea incorpora uma barreira de solda para evitar que a solda escorra para a área de contato frontal
- Contato adicional aterramento do corpo metálico
- Projetado para montagem em painel frontal ou traseiro
- Bloqueio e desbloqueio na conexão por meio de trava metálica
- Design ergonômico e prático
- Corpo robusto injetado e jateado, em liga ZnAl4Cu1, durável e confiável

Informações Técnicas

Produto	
Código do Produto	XLR-006-10 (c/ 10 peças)
Descrição	Conector Som XLR(f) 3 Polos Painel (Linha DLK)
Tipo de conexão	XLR fêmea 3 polos
Características Mecânicas	
Número de conexões	> 1000
Conexão dos fios do cabo	Por solda
Montagem	Por parafusos (M3)
Classe de proteção	IP40
Faixa de temperatura	-30°C a +80°C
Dimensões	Figura "D": A:31 x L:26mm e C: 30mm
Massa	21 gramas
Características Elétricas	
Capacitância entre os contatos	≤ 8 pF
Resistência de contato	≤ 5 mΩ
Corrente nominal por contato	13,0 A
Tensão nominal	< 50 V
Tensão máx. no dielétrico	1,5 kVDC
Contatos	Flash de prata (~2μm)

