



Especificação Técnica: Rev00 (01/2020)


Cód. XLR-007 e XLR-007-10**Benefícios e Características**

Conector híbrido XLR de 3 polos fêmea com conector P10 estéreo fêmea (1/4") sem contatos de comutação, terminais para solda com formato em copo e mola de retenção, podendo ser usado em caixas de multicabo, amplificadores e mesas de som.


- Economiza espaço no rack combinando 2 conectores em um único produto
- Entradas balanceadas ou de linha em um corpo XLR
- Design ergonômico e prático
- Capacitância de condutor muito baixa, apropriada para áudio digital
- Termoplástico preto reforçado com fibra de vidro, tornando-o robusto e confiável

Informações Técnicas

Produto	
Código do Produto	XLR-007 e XLR-007-10 (unitário ou c/ 10 peças)
Descrição	Conector Som XLR fêmea x P10 fêmea Estéreo Combo (Linha DLK)
Tipo de conexão	Combo (XLR fêmea e P10 S fêmea)
Características Mecânicas	
Número de conexões	> 1000
Conexão dos fios do cabo	Por solda
Classe de proteção	IP54
Faixa de temperatura	-30°C a +80°C
Dimensões	A:32mm L: 27mm e C: 36,0mm
Massa	14 gramas
Características Elétricas	
Resistência de contato XLR	≤ 10 mΩ (típica)
Resistência de contato P10 estéreo	≤ 20 mΩ (típica)
Corrente nominal por contato	7,0 A
Tensão nominal	< 50 VAC
Tensão máx. no dielétrico	1,5 kVDC
Contatos	Dourado (~2μm)



P10 Estéreo (plug 1/4")



XLR

